

Chalumeaux - 510X - 520X	
Créée le	07/03/11
Modifiée le	22/12/11
Indice	B

**Réf.**                    **5100 - 5200**  
**Nom :**                 **Chalumeau standard**

**Produit :**            **Chalumeau**  
**Métiers :**          **Sanitaire / Bricolage**  
**Utilisateur :**      **Grand Public**  
**Énergie :**           **Butane**

**Domaines d'applications :**

Sanitaire, bricolage, chauffage, ébavurage, dégivrage



**Description Réf. 5100**

Chalumeau butane  
1,50 m de tuyau caoutchouc ISO 3821  
Raccordement butane : suivant pays  
1 Dard : longueur. 70 mm

**Description Réf. 5200**

Chalumeau butane  
1,50 m de tuyau caoutchouc ISO 3821  
Raccordement butane : suivant pays  
1 Dard : long.70mm  
1 Cercoflam : flamme enveloppante  
1 Brûle-peinture : flamme plate

**Caractéristiques techniques**

Débit gaz (g/h) butane a 1,5 bar	310 g/h	
Puissance	4,3 kW	14700 BTU
Température de la flamme	1850 °C	3300 °F

**Capacité de brasage sur tube cuivre**

	Dard	Cercoflam
Diamètre maxi de tube cuivre avec brasure CuPh	Ø 18 mm	Ø 24 mm

**Pièces détachées**

Brûle-peinture	Ref. 4716
Cercoflam	Ref. 7693



**Conditionnement**

	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Carton de 4x5100	2435	430	327	105
Carton de 4x5200	2860	430	327	105

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles  
[www.express.fr](http://www.express.fr)