

**EXPRESS**  
depuis 1905

# BRULEURS POUR CHAUDRONS

**FORTE  
PUISSANCE**

  
jusqu'à  
234.6 KW/h



FABRIQUÉ  
  
EN FRANCE


## COMBUSTION PARFAITE

Combustion parfaite à tous les régimes y compris aux débits très réduits de veilleuse. Livrés avec tétine pour tuyau Ø intérieur 8 mm.

RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS mm				DÉBIT kg/h		PUISSANCE KW/h		POIDS kg	VEILLEUSE ADAPTABLE
		L	H	D	E	1,5 bar	3 bar	1,5 bar	3 bar		
614	Brûleur	255	75	100	30	1.4	2.2	19,32	30,36	2.2	/
621	Brûleur	425	80	140	35	3.3	5.2	45,54	71,76	3.7	Réf. 2021
622	Brûleur	620	70	180	40	6.7	10.7	92,46	147,66	3.1	Réf. 2022
624	Brûleur	840	95	250	40	10.7	17	147,66	234,6	15.3	de série

## SUPPORTS TRÉPIEDS ADAPTÉS

En acier traité. Livrés avec 3 vis pour fixation aux brûleurs réf. 614 et 621



RÉF.	Hauteur S (mm)	Rayon mini R (mm)	Charge maxi (Kg)
5463 pour Réf. 614	155	60	500
5325 pour Réf. 621	170	115	850

## PIÈCES DÉTACHÉES

Propane : utiliser un détendeur haute pression.  
Butane : branchement direct.

	BRÛLEURS				VEILLEUSES	
	Réf. 624	Réf. 622	Réf. 621	Réf. 614	Réf. 2022	Réf. 2021
Ressort pilote	Couronne : 41303 Déflecteur : 41302	41202	41102	41002		
Sortie de gaz	41308	41207	41107	41007		
Plaque	41304	41203	41103	41003		
Robinet					41406	
Plaque à fente					41401	

## ACCESSOIRES

TUYAU		DÉTENDEURS			COLLIER DE SERRAGE	
Réf. 948	Réf. 948/40	Réf. 680	Réf. 683	Réf. 694	Réf. 952	Réf. 954
20 m	40 m	1.8 bar	3 bar	Pression réglable de 0.5 à 4 bar	A vis Ø 8mm	A oreilles Ø 8 mm
Ø 8 mm	Ø 8 mm			Manomètre protégé contre les chocs éventuels		

Réf. 9828 : Système de sécurité par thermocouple (livré avec kit de fixation pour tous les brûleurs).

**EXPRESS**  
depuis 1905

Guilbert Express  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay-sous-Bois Cedex  
Tél. : 0825 800 251  
www.express.fr  
info@express.fr