

Fiche Technique Produit

GUILBERT EXPRESS

Le Périgole, Lot 209-21033

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238.

Fer de couvreur type 367	
Créée le	1/16/2006
Modifiée le	12/2/2019
indice	L

Réf.	367/8 - 367/9 - 6367/8 - 6367/9 - 6367/8L - 4367/8
Nom :	Fer à souder

Produit :	Fer de couvreur
Métier :	Couverture
Utilisateur :	Professionnel
Energie :	Gaz

Description

Manche à raccord 3/8"G à allumage piezo + lance de couverture.

Compacts et légers.

Flamme enveloppante type Cercoflam.

Faible niveau sonore.

Monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel.

Importante économie d'énergie.

Panne orientable de 0 à 360° et angle inclinable de ±5° pour une plus grande maniabilité.

Changement du piezo sans outil.

Outil fourni pour le changement de l'injecteur.

Corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion.

Lance adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...

Pied 2 positions à effet ressort.

Pression d'alimentation: **2bar**



Domaine d'application:

Couverture, zinguerie...

Caractéristiques techniques

	Débit g/h	Puissance		Température maxi	
		kW	BTU	°C	°F
Toutes références type 367	94 g/h	1,3 kW	4400	600 °C	1110 °F

Pièces détachées

Pannes	Voir fiche technique pannes
injecteurs x 5	Réf. 36713

Composition standard

Réf.	Désignation	Masse (nu)
367/8	Fer à souder + panne 678	850 g
367/9	Fer à souder + panne 679	930 g
6367/8	Fer à souder + panne 678, tuyau 4,75m ref. 963/5, détendeur 2 bar ref. 682	1570 g
6367/9	Fer à souder + panne 679, tuyau 4,75m ref.963/5, détendeur 2 bar ref.682	1650 g
6367/8L	Fer à souder + panne 1778, tuyau 4,75m ref. 963/5, détendeur 2 bar ref. 682	1560 g
4367/8-V18	Lance de couverture + panne 678	500 g

Matériaux

Panne : cuivre 99,9% de pureté
Brûleur : fonte aciérée anti-corrosion
Venturi inox
Robinetterie : laiton

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr