

Produit : Pistolet Air Chaud
Métier : Thermo-rétraction
Utilisateur : Professionnel
Energie : Cartouche Réf. 445

Description Réf. 4600

- **Composition :**
- 1 Pistolet complet
- 1 Cartouche de gaz Réf. 445
- 1 Buse plate
- 1 Buse avec déflecteur
- 1 Pied stabilisateur
- 1 Cache protecteur
- 1 Notice
- Livré en malette

- **Fonctions :**
- Allumage
- Retournement instantané
- Réglage du débit
- Autonomie > 1h30
- Température de 190 °C à 900 °C

- **Avantages :**
- Autonome
- Léger
- Maniable
- Stable

- **Maintenance :**
- Changement de la gâchette + piezo, sans outil
- Changement de l'injecteur sans outil



Caractéristiques techniques

Cartouches Réf.	444 - 445
Débit gaz (g/h)	38
Puissance (W)	520
Puissance (BTU/h)	1700
Températures (°C)	190 -> 900
Masse appareil sans cartouche (g)	450

Température de sortie de buse

Distance (Mur - Extrémité de buse)	Cartouche	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Température sans buse (°C)	445	900	660	580	420
Température avec buse plate (°C)	445	740	470	380	420
Température sans buse (°C)	444	800	620	530	230
Température avec buse plate (°C)	444	700	460	370	190
Buse avec déflecteur	Soudage à l'étain tube cuivre jusqu' au diamètre 32 mm				

Accessoires

	Réf.
Cache de protection	39193
Pied	4702
Buse plate	11965
Buse avec déflecteur	11255

Pièces détachées

	Réf.
Gâchette / Piezo	39191
Brûleur avec injecteur	39194
Injecteur	39192

Conditionnement

Réf. 4600	Malette	Masse (g)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
		1370	310	110	290

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles